




Thermodynamische boilers / Chauffe-eau thermodynamique

EXPLORER										
Naam	Explorer V4		Explorer V4 Coil		CALYPSO				GALAXI	Nom
ERP Profiel	200L	270L	200L	270L	100L	150L	200L	270L	450L	Profil ERP
	L	XL	L	XL	M	L	L	XL	XXL	
	A+		A+		A+		A+		A+	
Max T°	62°C		62°C		62°C		55°C		65°C	Max T°
Max T° WP	55°C		55°C		55°C		55°C		55°C	Max T° PAC
Werkingsbereik WP	-5°C->43°C		-5°C->43°C		-5°C->43°C		-15°C->37°C		-7°C->35°C	Plage de fonctionnement PAC
Connected	Ja/Oui		Ja/Oui		Ja/Oui		Ja/Oui		Connected	Connected
Stroomverbruik WP (elek)	700W		700W		350W		1100W		980W	Consommation elec. compresseur
Thermisch vermogen WP	1953W		2212W		865W		1029W		3830W	Consommation therm. compresseur
Weerstand	droge weerstand/ résistance stéatite		droge weerstand/ résistance stéatite		droge weerstand/ résistance stéatite		droge weerstand/ résistance stéatite		natte weerstand/ résistance thermoplongée	Résistance
Vermogen elektrische weerstand	1,8kW		1,8kW		1,2kW	1,8kW	1,8 kW		2*2kW	Puissance Résistance élec.
corrosiebescherming	Aci Hybride		Aci Hybride		Aci Hybride		Aci Hybride		Magnesium	Protection corrosion
Koudemiddel	R513a		R513a		R134A		R410A		R134A	Liquide frigo
Compressorwerking	On/Off		On/Off		On/Off		Inverter		On/Off	Fonctionnement compresseur
Cop	2,79	3,16	2,79	3,03	2,47	2,94	3,09	3,24	3,7	Cop
EN 16147										EN 16147
Opwarmtijd										Temps de chauffe
EN 16147	7h52	10h39	7h53	11h04	7h27	11h21	2h57	4h27	7h	EN 16147
Akoestisch vermogen	53 dB(A)		53 dB(A)		50 dB		Buitenunit 58 dB(A)	Buitenunit 58 dB(A)	57 dB(A)	Puissance acoustique
Fotovoltaïsche zonnepanelen	Ja/Oui		Ja/Oui		Ja/Oui				Ja/Oui	Panneau Photovoltaïque
Thermische zonnepanelen (wisselaar)			Ja/Oui						Ja/Oui	Panneau thermique (échangeur)
oppervlakte wisselaar			1,2m²						1,76m²	Surface échangeur extra
Type regeling	IHM Explorer				IHM smart Noir				Optitronic 2	Type régulation
Installateur modus	 Knop MENU indrukken en tegelijkertijd de draaiknop naar rechts draaien Appuyer sur le bouton MENU et tourner en même temps le bouton rond				 Knoppen MENU et PIJLTJE OMHOOG 5 sec ingedrukt houden Appuyez sur les boutons MENU et FLECHE HAUTE pendant 5 sec				  Einde van het menu code: 1234 Fin du menu code: 1234	Mode installateur
Voordelen	Meest verkocht Draaibare luchtaansluitingen Le plus vendu bouches d'air orientables	Meest verkocht Draaibare luchtaansluitingen Omloopaansluiting plus vendu bouches d'air orientables circuit de recirculation	Compact voor kleine ruimtes Compact pour petits espaces	Snelle opwarmtijd temps de chauffe rapide	Groot volume Grand volume	Avantages				